

FICHA 47: Uso seguro de la Transpaleta

Sólo podrá utilizar la transpaleta automotora aquel personal de la empresa que haya sido expresamente autorizado.

Es necesario conocer y utilizar las normas de seguridad establecidas en cada zona de trabajo.

Los pasillos de circulación deben estar delimitados, libres de obstáculos y contar con una anchura suficiente, evitando además cruces de limitada visibilidad.

ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

- Verificar el buen estado de la transpaleta, principalmente del sistema de rodamiento y del funcionamiento correcto de los frenos.
- Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de la transpaleta.
- Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que está en buen estado.
- Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.
- Comprobar que la longitud de la paleta o plataforma es mayor que la longitud de la horquilla. La horquilla no debe sobresalir para no dañar otra carga o paleta.
- Evitar intentar elevar las cargas con sólo un brazo de la horquilla.

REGLAS DE CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN

- Hay que respetar y utilizar las protecciones y dispositivos de seguridad de la transpaleta.
- Comprobar que el peso de la carga es adecuado para la capacidad de la transpaleta.
- Utilizar la transpaleta única y exclusivamente en las funciones y trabajos para los que ha sido diseñada.
- No acceder a ascensores, montacargas... sin haberse cerciorado que soportan el peso y el volumen de la máquina y su carga.
- En carga o en vacío, no transportar ni elevar personas.

FICHA 47: Uso seguro de la Transpaleta

- Observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo los itinerarios fijados.
- Comprobar en todo momento la ausencia de personas en la zona de maniobras.
- No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedo o con grasa, ni en superficies deslizantes o irregulares. Las superficies de los locales de trabajo deberán contar con la resistencia suficiente y ser regulares y lisas.
- Conducir la transpaleta tirando de ella por la empuñadura, situándose el usuario en uno de los costados.
- Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.
- Al subir una rampa, colocarse siempre delante de la transpaleta.
- Al bajar una rampa, colocarse siempre detrás de la transpaleta.
- Asegurarse de la estabilidad de la carga sobre la máquina.
- Manejar la carga sin movimientos bruscos.
- Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa, controlando su estabilidad.
- Adecuar la velocidad a las condiciones de la transpaleta, a la carga que se transporte y a las características de las vías de circulación.
- Seguir las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes.
- Ante cualquier fallo o anomalía, dejar la transpaleta fuera de uso mediante un cartel indicador y comunicarlo a un superior para proceder a su reparación.

REGLAS PARA DESCARGAR

Antes de comenzar la maniobra de descarga de la carga, hay que comprobar que no haya nada alrededor que pueda resultar golpeado por la misma o que pueda desestabilizar la carga, así como personas que puedan resultar golpeadas.

Depositar la carga sin invadir zonas de paso, y de forma correcta en las estanterías.

FICHA 47: Uso seguro de la Transpaleta

PARADA

- Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina, se deberá dejar la misma en un lugar previsto para su estacionamiento y con el freno puesto.
- No debe parar la carretilla en un lugar que entorpezca la circulación.
- Evitar fumar al conducir y, especialmente, en la zona de carga de baterías.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Guantes de seguridad. Si bien para conducir no son necesarios, debe disponerse de un par para posibles emergencias o manipulaciones durante el trabajo.
- Calzado de seguridad.